

Документация по работе с API FSSP

Техническая поддержка: fssp_api@mchanges.com

Адрес сервера для запросов: fssp.mchanges.com

Метод **regionList**:

ПОЛУЧЕНИЕ ID РЕГИОНОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАПРОСАХ К СЕРВИСУ

Для запросов необходимо указывать ID региона, по которому происходит поиск.

Список ID и названий регионов может быть получен в JSON следующим запросом:

http://fssp.mchanges.com/?method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА

Можно указать параметр -1 для поиска по всем регионам, но у таких запросов таймаут будет намного больше, поэтому рекомендуется использовать его в крайних случаях.

Метод **search**: ПОИСК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ФССП

type - тип поискового запроса (FIZ, UR, NUM).

FIZ - Поиск по базе физ.лиц

regionID - ID региона поиска (обязательный)

lastName - фамилия (обязательный)

firstName - имя (обязательный)

middleName - отчество

date - дата рождения в формате dd.mm.YYYY

UR - Поиск по базе юр.лиц

regionID - ID региона поиска (обязательный)

name – наименование предприятия (обязательный)

address – адрес предприятия

NUM - Поиск по номеру исполнительного производства

ipNumber - номер ИП (обязательный). В формате n..n/yy/dd/rr или n..n/yy/dddd-ИП

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА:

В теле ответа на запросы содержится JSON следующего формата:

client - информация о лимитах текущего ключа (к-во запросов, срок действия и тд).

search - массив результатов поиска, каждый элемент - исполнительное производство.

Каждый элемент ИП содержит следующие поля:

name - ФИО или наименование должника, дата рождения

exe_production - Исполнительное производство

details - Реквизиты исполнительного документа

subject - Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности

department - Отдел судебных приставов

bailiff - Судебный пристав-исполнитель, ФИО, телефоны

ip_end - Дата и причина окончания или прекращения исполнительного производства

sum - Сумма задолженности

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае, если указан регион -1 или отображается много результатов производств в запросе, есть возможность получить остальные значения воспользовавшись пагинацией. Для этого нужно добавить параметр **page** с номерами необходимых страниц. Для удобства, в таких случаях будет доступен объект **pagination** с необходимой информацией (countItem, countPages, currentPage). По умолчанию, параметр **page** всегда равен 1.

ПРИМЕРЫ ЗАПРОСОВ API:

http://fssp.mchanges.com/?method=search&type=FIZ®ionID=1&lastName=Иванов&firstName=Иван&date=01.01.1960&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА

http://fssp.mchanges.com/?method=search&type=UR®ionID=1&name=ООО&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА

http://fssp.mchanges.com/?method=search&type=NUM&ipNumber=437/15/02044-ИП&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА